



# ATTREZZATURA E UTENSILI DA CANTIERE

ARMATURA  
TRASPORTO MACERIE  
IMPIANTISTICA DA CANTIERE  
ELETTROUTENSILI  
POMPE

**BigRENT**  
NOLEGGIO

## PUNTELLI ARMATURA

### SPECIFICHE

Elementi di sostegno statico largamente usati in edilizia

	100/170	200/360	300/500
LUNGHEZZA DA CHIUSO	100 cm	200 cm	300 cm
LUNGHEZZA DA APERTO	170 cm	360 cm	500 cm



## PANNELLO ARMATURA GIALLO

### SPECIFICHE

Pannelli in legno per armatura

	100 X 50	200 X 50	300 X 50
LUNGHEZZA	100 cm	200 cm	300 cm
LARGHEZZA	50 cm	50 cm	50 cm



## STAFFA AD ELICA PER ARMATURA

### SPECIFICHE

Staffa ad elica in ferro verniciate ideale per armatura

ALTEZZA UTILE 50 cm



## FERRO A "U" PER PANNELLI GIALLI

### SPECIFICHE

Profilo a U prezinato

LUNGHEZZA  
630 mm  
1000 mm  
1130 mm  
1500 mm  
1630 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## TRAVE IN LEGNO PER ARMATURA

### SPECIFICHE

Progettata per essere adatta all'uso in condizioni di cantiere, come l'esposizione all'acqua e al cemento

	DA 3,90	DA 4,90	DA 5,90
LUNGHEZZA	3,90 m	4,90 m	5,90 m
LARGHEZZA	20 cm	20 cm	20 cm
SPESSORE	8 cm	8 cm	8 cm
PESO	4,80 kg/m	4,80 kg/m	4,80 kg/m



## BENNA AUTOSCARICANTE

### SPECIFICHE

Benna di alta qualità a scarico automatico

	500L	1000L
CAPACITA'	500 L	1000 L
TARA	98 kg	199 kg
PORTATA	825 kg	1650 kg
PESO A PIENO CARICO	923 kg	1849 kg
DIMENSIONI	1200 x 1080 x 570 h	1500 x 1330 x 730 h



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SCARICO MACERIE

### SPECIFICHE

Accessori per scarico macerie

TUBI SCARICO MACERIE	
PESO	9 kg
DIMENSIONI	1055 x diam. 580 mm



TRAMOGGIA	
PESO	12 kg
DIMENSIONI	1015 x 960 x 690 mm



TELAIO PER TRAMOGGIA	
PESO	14 kg
DIMENSIONI	800 x 1300 x 690 mm



## NASTRO TRASPORTATORE

### SPECIFICHE

Nastro trasportatore per macerie

	3 METRI	6 METRI
LUNGHEZZA DA CHIUSO	300 cm	300 cm
LUNGHEZZA DA APERTO	300 cm	600 cm
LARGHEZZA	70 cm	70 cm
ALTEZZA	50 cm	70 cm
PESO	110 kg	190 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## QUADRO ELETTRICO MONOFASE

### SPECIFICHE

Quadro elettrico da cantiere certificato CE

PRESE	4 prese IP 65 16Ah
POTENZA	3,6 kw
MISURE	21 x 47 x 10,5 cm



## QUADRO ELETTRICO TRIFASE

### SPECIFICHE

Quadro elettrico da cantiere certificato CE

PRESE	8 (2 trifase) IP67 16Ah
POTENZA	4,5 kw
MISURE	51 x 45,5 x 16 cm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## TASSELLATORE A BATTERIA SDS-PLUS

### SPECIFICHE

Elettrotensile molto versatile ed adatto ad ogni situazione in cantiere

	MILWAUKEE M18FHX
ENERGIA DEL COLPO	2,5 J
PESO	4,2 kg
ALIMENTAZIONE	18 V



## TASSELLATORE A BATTERIA SDS-MAX

### SPECIFICHE

Elettrotensile molto versatile ed adatto ad ogni situazione in cantiere

	MILWAUKEE M18FHX
PESO	10,2 kg
ROTAZIONE	0-380 giri/min
ALIMENTAZIONE	18 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## TASSELLATORE 230V SDS-PLUS

### SPECIFICHE

Elettrotensile molto versatile ed adatto ad ogni situazione in cantiere

	MILWAUKEE PFH26T
POTENZA	1050 W
PESO	3,7 kg
ALIMENTAZIONE	220 V



## AVVITATORE A BATTERIA

### SPECIFICHE

Trapano avvitatore con impugnatura ergonomica pratico e leggero

	MILWAUKEE M18 FPD2
FREQUENZA DI PERCUSSIONE (COLPI/MIN)	0 - 33,000
PESO	2,2 kg
ALIMENTAZIONE	18 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## AVVITATORE A IMPULSI 1/2" QUADRO BATTERIA

### SPECIFICHE

Trapano avvitatore con impugnatura ergonomica pratico e leggero

	MILWAUKEE M18 FMTIW2F12
ATTACCO	1/2" quadro
PESO	2,3 kg
ALIMENTAZIONE	18 V



## AVVITATORE A IMPULSI 3/4" QUADRO BATTERIA

### SPECIFICHE

Trapano avvitatore con impugnatura ergonomica pratico e leggero

	MILWAUKEE M18 ONEFIWF 3
ATTACCO	3/4" quadro
PESO	3,4 kg
ALIMENTAZIONE	18 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## MISCELATORE

### SPECIFICHE

Trapano miscelatore ideale per miscelare liquidi, vernici, collanti e malte

	RURMEC EV 18	HIKOKI UM16VST
POTENZA	1100 W	1600 W
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
ATTACCO	M14	M14



## CHIODATRICE COMPATTA

### SPECIFICHE

Per un fissaggio preciso e rapido

	SPTFIRE P370 C60	GAS IM90XI
POTENZA	350 J	105 J
PESO	3,2 KG	3,6 KG
ALIMENTAZIONE	CARICA PROPULSIVA	CARICA PROPULSIVA

	SPIT PULSA 40 P PLUS ITW	MILWAUKEE M18FFN
POTENZA	100 J	2,9 J
PESO	3,8 KG	1,54 kg
ALIMENTAZIONE	GAS E BATTERIA	12 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SEGHETTO DRITTO

### SPECIFICHE

Seghetto dritto ideale per effettuare tagli gravosi che richiedono attrezzi duraturi e potenti

	MILWAUKEE M12 CHZ
PESO	1,6 kg
ALIMENTAZIONE	12 V



## GROPPINATRICE A BATTERIA

### SPECIFICHE

Prestazioni ottimali anche sui legni duri

	MILWAUKEE M18 FN16GA
PESO	3,30 kg
ALIMENTAZIONE	18 V
ROTAZIONE	32mm/64mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## RIVETTATRICE COMPATTA

### SPECIFICHE

Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame

	MILWAUKEE M12 BPRT-201X
DIAMETRO GANASCIA MAX. (MM)	2,4 - 4,8
PESO	2,1 kg
ALIMENTAZIONE	12 V



## SCANALATORE

### SPECIFICHE

Scanalatore con profondità di taglio regolabile e aspirazione di polveri integrata

	BOSCH GNF65A	TYROLIT HCE150	BAIER BDN453
DIAMETRO DISCO	150/180 mm	230 mm	
PESO	6,4/6,6 kg	8,4 kg	
POTENZA	1800/1900 W	2400 W	
PROFONDITA' TAGLIO	45/60 mm	20/65 mm	
DIAMETRO DISCO	150 mm	150 mm	
PESO	6,1 kg	6,16 kg	
POTENZA	2300 W	1800 W	
PROFONDITA' TAGLIO	45 mm	7/45 mm	



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SEGA CIRCOLARE

### SPECIFICHE

Sega circolare con regolazione di profondità di taglio e sistema di protezione

	IMER HT10VR	MILWAUKEE M18 BLCS66
DIAMETRO DISCO	350 mm	190 mm
PESO	85 kg	4 kg
POTENZA	2,5 kW	18 V
PROFONDITA' TAGLIO	0 - 110 mm	66 mm



## SMERIGLIATRICE 115 A BATTERIA

### SPECIFICHE

Smerigliatrice con motore BRUSHLESS, utensile con prestazioni eccezionali

PESO	2,7 kg
ALIMENTAZIONE	18 V
POTENZA	550 W
ROTAZIONE	8500 giri/min



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SMERIGLIATRICE 125 A BATTERIA

### SPECIFICHE

Smerigliatrice a batteria 18V

PESO	2,7 kg
ALIMENTAZIONE	18 V
POTENZA	1200 W
ROTAZIONE	11000 giri/min



## SMERIGLIATRICE 230 V

### SPECIFICHE

Smerigliatrice angolare

DIAMETRO DISCO	230 mm
PESO	6,7 kg
POTENZA	2200 W
PROFONDITA' DI TAGLIO	80 mm



## SMERIGLIATRICE 230 A BATTERIA

### SPECIFICHE

Smerigliatrice angolare

	2,5 KG
DIAMETRO DISCO	18 V
PESO	550 W
POTENZA	8500 giri/min
PROFONDITA' DI TAGLIO	80 mm



## LIVELLA LASER

### SPECIFICHE

Livellatore a laser per misurazioni di precisione



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SALDATRICE A Elettrodi

### SPECIFICHE

Permettono di svolgere la tradizionale saldatura mediante l'utilizzo di elettrodi di diversi mm di diametro

ALIMENTAZIONE	230 V
PESO	7 kg



## VIDEOISPEZIONE

### SPECIFICHE

Videocamera per ispezioni

DIAMETRO AREA DI LAVORO (mm)	100 mm	40-110 mm
PROTEZIONE	IP 68	IP 41
TEMPERATURA AMBIENTE OPERATIVO	0 -40 °	0 -50 °
IMPERMEABILE (min-max)	0 - 16 m	25 mm
LUNGHEZZA CAVO	16 m	22 m



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## TERMOCAMERA

### SPECIFICHE

Misura e visualizza differenze di temperatura in pochi secondi e registra i risultati con semplicità

TENSIONE	12
CAMPO DI MISURA	DA -10° A + 400 °
MEMORIA IMMAGINI	500 Mb
PESO	0,54 kg
DISTANZA FOCAL MINIMA	0,3 m



## IGROMETRO

### SPECIFICHE

Igrometro per la misurazione di umidità di legno e materiali edili

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0 - 40 °
CAMPO DI MISURA	0 - 80 %
BATTERIA	4 x 1,5 V AA



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

# POMPA SOMMERSA

## SPECIFICHE

Pompa autoadescante a comando meccanico

IMER CX160	
MOTORE	benzina
POTENZA	3,6 kW
PROFONDITA' MASSIMA	5 m
PORTATA	72 mc/h



# FRESATRICE

## SPECIFICHE

Ideale per ogni tipo di fresatura

TEK SYSTEM TSFR100	
PESO	3,4 kg
DIAMETRO MASSIMO DISCO	100 mm
POTENZA	1400 w
PROFONDITA' DI FRESATURA	da 0,1 a 1 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.