



SOTTOFONDI, INTONACI, CLS E INSUFFLAGGIO

INTONACATRICI
LISCIATRICI PER CALCESTRUZZO
AGHI VIBRANTI
BETONIERE
MACCHINE PER INSUFFLAGGIO

BigRENT
NOLEGGIO

POMPA SOTTOFONDI E MASSETTI

SPECIFICHE

Macchine per trasportare, mescolare e distribuire in modo rapido e omogeneo il calcestruzzo nell'area da riempire

	IMER MOVER 270D-B-EVO	IMER MOVER 190
MOTORE	DIESEL	230 V
ALTEZZA MASSIMA DI POMPAGGIO	120 m	80 m
TUBI MATERIALE IN DOTAZIONE	N.2 DA 20 m / N.2 DA 10 m	N.2 DA 20 m / N.2 DA 10 m
PESO	1800 kg	750 kg



INTONACATRICE PER TRADIZIONALE DA INTERNO

SPECIFICHE

Per spruzzare intonaci tradizionali e premiscelati, prodotti impermeabilizzanti, rasanti e coloranti

	SMALL 50M IMER
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
MOTORE	2,2 KW
PORTATA MATERIALE	0,8-14 l/min
DISTANZA POMPAGGIO	15 m



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

INTONACATRICE PER TRADIZIONALE MONOFASE

SPECIFICHE

Ideale per pompare, trasportare, iniettare e spruzzare malte comuni e speciali

	STEP 120	TURBOSOL MINIAVANT
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz	230 V / 50 HZ
MOTORE	2,2 kW	2,2 KW
PORTATA MATERIALE	4-20 l/min	24-30 l/min
DISTANZA POMPAGGIO	40 m	40/50 m



INTONACATRICE PER TRADIZIONALE TRIFASE

SPECIFICHE

Ideale per pompare, trasportare, iniettare e spruzzare malte comuni e speciali

	STEP 120
ALIMENTAZIONE	400 V / 50 Hz
MOTORE	3,6-4,8 kW
PORTATA MATERIALE	17-35 l/min
DISTANZA POMPAGGIO	60 m



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

INTONACATRICE PER PREMISCELATI

SPECIFICHE

Per spruzzare intonaci premiscelati, prodotti impermeabilizzanti, rasanti e coloranti e intonachino

	KOINE 3 / 3.1
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
MOTORE	3,4 kW
PORTATA MATERIALE	7-17 l/min
DISTANZA POMPAGGIO	25 m



INTONACATRICE PER PREMISCELATO TRIFASE

SPECIFICHE

Per il pompaggio e spruzzatura di tutti i materiali premiscelati asciutti

	KOINE 4	DUAL
ALIMENTAZIONE	400 V / 50 Hz	230 - 400 V / 50 Hz
MOTORE	7,45 kW	7,4 kW
PORTATA MATERIALE	22 l/min	22 l/min
DISTANZA POMPAGGIO	25 m	25 m



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

LISCIATRICI PER CLS

SPECIFICHE

Lisciatrice per pavimenti in calcestruzzo ad elicottero

	DIAM.900 MM
MOTORE	benzina
POTENZA	3,6 kW
PESO	75 kg
DIAMETRO	900 mm



STAGGIA VIBRANTE

SPECIFICHE

Staggia a guida manuale

	P35A
MOTORE	a benzina
LUNGHEZZA	933 mm
PESO	16,3 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

SPECIFICHE

Ideale per una vibrazione omogenea del calcestruzzo.

	AGO DA 38	AGO DA 50
DIMENSIONE AGO	38 mm	50 mm
PESO	10 kg	14 kg
POTENZA	350 W	450 W
LUNGHEZZA TUBO	4 m	5 m
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE	9 m	10 m



VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A BATTERIA

SPECIFICHE

Ideale per una vibrazione omogenea del calcestruzzo.

	25 MM	FINO A 63 MM
DIMENSIONE AGO	25 mm	fino a 63 mm
PESO	6,5 kg	10,3 kg
POTENZA	18 V	18 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

BETONIERA 130/140 L

SPECIFICHE

Betoniera silenziosa e leggera, compatta e facile da trasportare, ideale per piccoli cantieri o ristrutturazioni.

	130	140
CAPACITA' VASCA	134 L	134 L
CAPACITA' D'IMPASTO	100 L	100 L
DIAMETRO VASCA	610 mm	610 mm
POTENZA	0,3 kW	0,3 kW
PESO	55 kg	52 kg



BETONIERA 190 L

SPECIFICHE

Betoniera silenziosa e leggera, compatta e facile da trasportare, ideale per piccoli cantieri o ristrutturazioni.

	190
CAPACITA' VASCA	190 L
CAPACITA' D'IMPASTO	160 L
DIAMETRO VASCA	702 mm
POTENZA	1 kW
PESO	106 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

BETONIERA 250/350 L

SPECIFICHE

Silenziose, leggere, robuste ed affidabili.

	250	350
CAPACITA' VASCA	235 L	345 L
CAPACITA' D'IMPASTO	190 L	280 L
DIAMETRO VASCA	702 mm	823 mm
POTENZA	4,2 kW	4,2 kW
PESO	119 kg	175 kg



BETONIERA PLANETARIA 80/120 L

SPECIFICHE

Mescolatrice compatta con griglia controllo polveri I-DUST. Capacità vasca 80/120 l.

	MIX 80	MIX 120
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
CAPACITA' VASCA	80 L	120 L
DIAMETRO VASCA	608 mm	700 mm
POTENZA MOTORE	1 kW	1,4 kW
PESO MACCHINA	106 kg	130 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

IMPASTATRICE ORIZZONTALE 100 LT

SPECIFICHE

Impastatrice per malte, massetti, calcestruzzi e betoncini tradizionali, predosati o premiscelati

	TURBOMALT	IMER SPIN15
PESO	110 kg	85 kg
CAPACITA' DI CARICO	100 L	60 L
VELOCITA'	50 giri/min	280 giri/min
DIMENSIONI CHIUSA	150 x 60 x 52 cm	80 x 59 x 83 cm
DIMENSIONI APERTA	160 x 60 x 120 cm	70 x 138 x 116-95 cm (max-min)



MACCHINA INSUFFLAGGIO

SPECIFICHE

Macchina per l'insufflaggio dalle grandi prestazioni, semplice da usare

	CELLFLOC C355
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
PER INSUFFLAGGIO DI	cellulosa, sughero, canapa, lana



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MACCHINA INSUFFLAGGIO POLISTIROLO

SPECIFICHE

Pistola insufflante dedicata all'insufflaggio, direttamente dal sacco, delle perle di polistirolo in intercapedini o volumi confinati

POLITERM WALL BLOW	
PRESSIONE DI UTILIZZO	3,6 bar
CONSUMO D'ARIA	9,4 / 16,6 L/sec
FORO PER INSUFFLAGGIO	50 mm
PESO	0,56 kg



**DA ABBINARE A
COMPRESSORE**

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.