



TAGLIO, DEMOLIZIONE E CAROTAGGIO

COMPRESSORI E MOTOCOMPRESSORI

DEMOLITORI

CAROTATRICI

ACCESSORI CAROTATRICI

TAGLIA ASFALTO

MOTOTRONCATRICI

SEGATRICI

TAGLIAPIASTRELLE

SEGATRICI

ABBATTIMENTO POLVERI

BigRENT
NOLEGGIO

COMPRESSORE ELETTRICO

SPECIFICHE

Utile per azionare utensili pneumatici, per soffiare, gonfiare, ripulire da polvere e limatura metallica

	S.P.T. 50 L	BALMA HP 2 MF404	ABAC
SERBATOIO	50 L	100 L	200 L
GIRI	1400 rpm	1075 g/min	1400 rpm
PRESSIONE	11 bar	10 bar	11 bar
POTENZA	2,2 kW - 220 V	1,5 kw- 230 V	2,2 kW - 220 V



MOTOCOMPRESSORE

SPECIFICHE

Motocompressore carrellabile, maneggevole, potente e compatto

	KAESER M30PE	ROTAIR MDVN 45/AP	KAESER M50PE
SERBATOIO	3000 L/min	4500 L/min	5000 L/min
GIRI	2875 g/min	2450 g/min	3000 g/min
PRESSIONE	7 bar	7-14 bar	7 bar
POTENZA	17,9 kW	36,2 kw	32,5 kw



**DA RESTITUIRE
CON IL PIENO
DI CARBURANTE.**

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

SCALPELLATORE ELETTRICO SDS-PLUS

SPECIFICHE

Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip.
Tasto di blocco per lavorazioni in continuo

	MILWAUKEE PCE3	BOSCH GSH 3E
POTENZA	720 W	650 W
POTENZA COLPO	3,6 J	2,6 J
PESO	3 kg	3,5 kg
ALIMENTAZIONE	220 V	220 V

	MAKITA HK1820	MILWAUKEE PCE3
POTENZA	550 W	720 W
POTENZA COLPO	3,1 J	3,6 J
PESO	3,3 KG	3,7 KG
ALIMENTAZIONE	220 V	220 V



MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 5/8 KG SDS-MAX

SPECIFICHE

Adatto per piccole demolizioni in calcestruzzo e laterizi

	BOSCH GSH 5	MAKITA HM0870C
POTENZA ASSORBITA	1150 W	1100 W
POTENZA COLPO	8,3 J	7,6 J
PESO	6,2 kg	5,1 KG
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V

	FLEX DH5	BOSCH GSH 7VC
POTENZA ASSORBITA	1050 W	1500 W
POTENZA COLPO	6,7 J	13 J
PESO	5,4 KG	8,3 KG
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MARTELLLO DEMOLITORE/ ROTATIVO ELETTRICO 7/12 KG SDS-MAX

SPECIFICHE

Adatto per piccole demolizioni in calcestruzzo e laterizi

	BOSCH GBH 8-45 DV	BOSCH GBH 12-52	MILWAUKEE K950S
POTENZA	1500 W	1700 W	1700 W
POTENZA COLPO	12,5 J	19 J	20 J
PESO	8,9 KG	11,9 KG	11,8 KG
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V	220 V

	MAKITA HR5211C	MILWAUKEE K850S	MILWAUKEE K545S
POTENZA	1500 W	850 W	1300 W
POTENZA COLPO	18,9 J	11 J	8,5 J
PESO	11,6 KG	9,6 KG	6,7 KG
ALIMENTAZIONE	220 V	220 V	230 V



MARTELLLO DEMOLITORE ELETTRICO 10/12 KG SDS-MAX

SPECIFICHE

Adatto per piccole demolizioni in calcestruzzo e laterizi

	MAKITA HM1213C	BOSCH GSH 11VC
POTENZA	1510 W	1700 W
POTENZA COLPO	18,6 J	23 J
PESO	10,8 kg	11,4 kg
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V

	MILWAUKEE K900S	MILWAUKEE K1000S
POTENZA	1600 W	1750 W
POTENZA COLPO	20 J	26 J
PESO	11 KG	10 KG
ALIMENTAZIONE	220 V	230 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MARTELLLO DEMOLITORE ELETTRICO 16/17 KG ESAGONALE

SPECIFICHE

Adatto per piccole demolizioni in calcestruzzo e laterizi

	BOSCH GSH 16	MAKITA HM1317C
POTENZA	1750 W	1510 W
POTENZA COLPO	41 J	21,4 J
PESO	16,9 kg	17 kg
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V



MARTELLLO DEMOLITORE A BATTERIA 25 KG ESAGONALE

SPECIFICHE

Garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa

	MILWAUKEE MXF DH2528 H
POTENZA COLPO	64 J
PESO	25 kg
ALIMENTAZIONE	230 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MARTELLLO DEMOLITORE AD ARIA 25 KG

SPECIFICHE

Martello demolitore pneumatico per demolizioni gravose

	SPT25KG
PESO	20,6 kg
FREQUENZA	19,9 n/s
CONSUMO	17,5 l/s



MARTELLLO DEMOLITORE ELETTRICO 25/30 KG ESAGONALE

SPECIFICHE

Potente martello demolitore elettrico con una potenza del colpo da 62/64 J

	MILWAUKEE K2628H	BOSCH GSH 27 VC
POTENZA	2400 W	2000 W
POTENZA COLPO	64 J	62 J
PESO	25 kg	29,5 kg
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MARTELLLO DEMO PERFORATORE A BATTERIA SDS-MAX

SPECIFICHE

Martello SDS-MAX, fornisce la stessa potenza di un utensile a filo con la flessibilità del batteria

	MILWAUKEE M18FHM-0C
POTENZA COLPO	11 J
PESO	10,2 kg
ALIMENTAZIONE	18 V



CAROTATRICE A BATTERIA A UMIDO

SPECIFICHE

Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria

	MILWAUKEE MXF DCD150
TENSIONE	18 V
DIAM. MAX FORETTO	152 mm
PESO	10,3 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

CAROTATRICE A SECCO

SPECIFICHE

Carotatrice a secco per perforazioni precise su mattoni, calcestruzzo, pietra, cemento armato e poroton

	BAIER BDB823	RURMEC EVP 25 COMBI	TEK SYSTEM TSCD 2200/3 WD
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
POTENZA	2 kW	1,9 kW	2,2 kW
PESO	5 KG	6,5 kg	6,7 kg
ATTACCO	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
UTILIZZO	foratura a secco, aspirazione polveri	foratura a secco, aspirazione polveri	foratura a secco, aspirazione polveri

	KAPRIOL KDM 2000	KAPRIOL KDM 2200	TYROLIT DME17DPS
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
POTENZA	2 - 2,2 kW	2 - 2,2 kW	1,8 kW
PESO	6,5 - 7,5 kg	6,5 - 7,5 kg	4,6 KG
ATTACCO	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
UTILIZZO	foratura a secco, aspirazione polveri	foratura a secco, aspirazione polveri	foratura a secco, aspirazione polveri

	MAXIMA CAROMAX 1800	TYROLIT DME22SD
TENSIONE	230 V	230 V
POTENZA	1,8 kW	1,8 kW
PESO	5,2 KG	4,6 KG
ATTACCO	1/2" con adattatore 1-1/4"	1-1/4"
UTILIZZO	foratura a secco, aspirazione polveri	foratura a secco, aspirazione polveri



CAROTATRICE UMIDO MEDIO

SPECIFICHE

Potente carotatrice, ideale per la carotatura a umido fino a 160mm di diametro

	WEKA DK17
TENSIONE	230 V
POTENZA	2 kW
PESO	7,5 kg
ATTACCO	1-1/4"
UTILIZZO	uso manuale a secco ed a umido



CAROTATRICE UMIDO GRANDE

SPECIFICHE

Potente carotatrice, ideale per la carotatura a umido fino a 250mm di diametro

	WEKA DK26	NORTON DK32	KAPRIOL KDMS450
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
POTENZA	3 kW	3 kW	4,65 kW
PESO	11,9 kg	14 kg	12,4 kg
ATTACCO	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
UTILIZZO	perforazione del calcestruzzo	perforazione del calcestruzzo	perforazione del calcestruzzo

	WEKA DK32	TYROLIT DME33 MWP
TENSIONE	230 V	230 V
POTENZA	3,2 kW	3,3 kW
PESO	11,9 KG	13,7 KG
ATTACCO	1-1/4"	1-1/4"
UTILIZZO	perforazione del calcestruzzo	perforazione del calcestruzzo



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

POMPA SOTTOVUOTO PER CAROTATRICI

SPECIFICHE

Pompa per il vuoto, per fissare i supporti di carotaggio con base a ventosa

	CPV 4
UTILIZZO	pompa per sottovuoto carotatrice monofase
POTENZA	0,12/0,15 kW
PORTATA	4 M3/H
PESO	11 kg
ALIMENTAZIONE	220 V



SERBATOIO PER CAROTATRICE A BATTERIA

SPECIFICHE

Il serbatoio a batteria ideale per l'utilizzo con carotatrici

	MILWAUKEE M18 BFPF-CST	MILWAUKEE BFPF M18
TENSIONE	18 V	18V
POTENZA	8,27 bar	8,27 BAR
UTILIZZO	15 L	15L
PESO	3,6 kg	5 KG BATTERIA INCLUSA



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

SERBATOIO A PRESSIONE 10 L

SPECIFICHE

Il serbatoio ideale per l'utilizzo con carotatrici e mototroncatori

	TYROLIT
CAPACITA'	10 L
POTENZA	6 BAR

TAGLIAGIUNTI

SPECIFICHE

Tagliagiunti per taglio asfalto e pavimenti industriali

	BREAKER HS 350	NORTON CLIPPER CS1	NORTON CLIPPER CS 352
MOTORE	benzina	benzina	benzina
DIAMETRO MASSIMO DISCO (mm)	350	400/500	350
MASSIMA PROFONDITA' DI TAGLIO (mm)	130	150	115
POTENZA	5,5 HP	13 HP	2,4 HP
PESO	63 kg	140 KG	75 KG

	BREAKER T500	TYROLIT FSG513P	LISSMAC CC201PV
MOTORE	benzina	benzina	benzina
DIAMETRO MASSIMO DISCO (mm)	500	500	500
MASSIMA PROFONDITA' DI TAGLIO (mm)	185	195	200
POTENZA	10 HP	10,9 HP	11,8 HP
PESO	140 KG	115 KG	108



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MOTOTRONCATRICE A MISCELA

SPECIFICHE

Mototroncatrice ad uso universale per il taglio di calcestruzzo e laterizi

	HUSQUARNA K770	HUSQUARNA K760	STIHL TS420
POTENZA	3,7 kW	3,7 kW	3,2 Kw
DIAMETRO DISCO	350 mm	350 mm	350 mm
PESO	10,1 kg	9,7 kg	9,6 KG
PROFONDITA' DI TAGLIO	125 mm	125 mm	125 mm
ALIMENTAZIONE	miscela 2%	miscela 2%	miscela 2%



MOTOTRONCATRICI A BATTERIA

SPECIFICHE

Mototroncatrice a batteria per il taglio di calcestruzzo e laterizi

	MILWAUKEE MX	HUSQUARNA K1
DIAMETRO DISCO	350 mm	350 mm
PESO	9,7 kg	7,2 kg
PROFONDITA' DI TAGLIO	125 mm	145 mm
ALIMENTAZIONE	a batteria	a batteria



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MOTOTRONCATRICE ELETTRICA

SPECIFICHE

Mototroncatrice elettrica per il taglio di calcestruzzo e laterizi

	HILTI	NORTON CE414
DIAMETRO DISCO	2,6 kW	3,1 Kw
PESO	350 mm	350 mm
PROFONDITA' DI TAGLIO	9,1 KG	10,2 KG
ALIMENTAZIONE	125 mm	125 mm
	elettrica	elettrica



SEGATRICI PER CERAMICA

SPECIFICHE

Segatrice robusta, precisa e affidabile

	IMER COMBI 250	NORTON TR 252
DIAMETRI DISCO	250 mm	230 mm
PESO	57 kg	72 kg
POTENZA	1,5 kW	1,1 KW
PROFONDITA' DI TAGLIO	66/105 mm	60 mm
	RAIMONDI ZOE 130	IMER C350 IPOWER
DIAMETRI DISCO min/max	300/360 mm	350 mm
PESO	139 kg	133 kg
POTENZA	2,2 kW	2,5 kW
PROFONDITA' DI TAGLIO	120/240 mm	120/250 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

TAGLIAPIASTRELLE

SPECIFICHE

Tagliapiastrelle in grado di tagliare con accuratezza e rapidità tutti i tipi di piastrelle

	MONTOLIT 63P3	MONTOLIT MASTER PIUMA 93P3	MONTOLIT MASTER PIUMA 131P3
PESO	8,3 kg	13 KG	24/25 KG
INCISIONE	a spinta	a spinta	a spinta
ROTAZIONE SQUADRA	-45° a +45°	-45° a +45°	-45° a +45°
LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	63 cm	93 cm	125/131 cm

	MONTOLIT MASTER PIUMA 125P3	MONTOLIT MASTER PIUMA 155P3
PESO	24 KG	33 KG
INCISIONE	a spinta	a spinta
ROTAZIONE SQUADRA	-45° a +45°	-45° a +45°
LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	125 cm	155 cm

	TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT FLASH LINE	MONTOLIT M161P5
PESO	8,7 KG	29 KG
INCISIONE	a spinta	a spinta
ROTAZIONE SQUADRA	-45° a +45°	-45° a +45°
LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	340 cm	161 cm



SEGATRICE PER BLOCCHI A DISCO

SPECIFICHE

Segatrice con carrello scorrevole

	RAIMONDI SA09	NORTON CM42	IMER MASONRY 350
PESO	99 KG	90 KG	113 KG
DIAM. MASSIMO DISCO	350 mm	400 mm	350 mm
SPESSORE MASSIMO DI TAGLIO	10,5 mm	13,5 cm	12 cm

	NORTON CM 450	NORTON CM70	RAIMONDI SHERPA
PESO	104 KG	128 KG	179 KG
DIAM. MASSIMO DISCO	450 mm	600/700 mm	600/700 mm
SPESSORE MASSIMO DI TAGLIO	17 cm	27 cm	25 cm



SEGATRICE PER BLOCCHI A NASTRO

SPECIFICHE

Segatrice con carrello scorrevole

	TSC CCE.650	NORTOT CB511
ALIMENTAZIONE	monofase, 230 V	monofase, 230 V
TAGLIO UTILE	h 65 cm, P 42 cm, L 66 cm	h 50,8 cm, P 42 cm, L 66 cm
PESO	207 kg	203 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

SEGA CIRCOLARE DA CANTIERE

SPECIFICHE

Segatrice da cantiere

	IMER HT10VR
DIAMETRO DISCO	315/350 mm
PESO	85 kg
POTENZA	2,5 kW
PROFONDITA' DI TAGLIO	0-110



SEGA DA BANCO PER LEGNO

SPECIFICHE

Sega da banco con piano girevole con regolazione di precisione dell'angolazione per tagli obliqui - morsetto verticale

	FEMI JOB LINE TR-090	BOSCH GTM12
POTENZA	2,0 kW	1,8 kW
PROFONDITA' DI TAGLIO	85 mm	95 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

SEGA PER FERRO

SPECIFICHE

Sega circolare per metallo

POTENZA	1,75 kW
PROFONDITA' DI TAGLIO	60 mm



TRANCIA PER AUTOBLOCCANTI

SPECIFICHE

Per il taglio preciso di autobloccanti

	NORTON CMS41	MONTOLIT BLOCKUT
LUNGHEZZA TAGLIO	30-410 mm	330 mm
ALTEZZA TAGLIO	50-110 mm	10-110 mm
DIMENSIONI	580 x 120 x 820 mm	560 x 280 x 680 mm
PESO	42 KG	28 KG



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

CESOIE PER CAPPOTTI

SPECIFICHE

Taglia polistirolo per cappotti a filo riscaldante

	POLICUT EASY 1200	AKIFIX	SEALER CUT 3D PRO
PESO	15 KG	15 KG	15,6 KG
PROFONDITA' DI TAGLIO	200 mm	200 mm	330 mm
MISURA MASSIMA PANNELLO	1200 x 600 mm	1200 x 600 mm	1370 X 330 mm
MISURE DA CHIUSA	1560 x 460 x 200 mm	1560 x 460 x 200 mm	1710 x 405 x 170 mm



ABBATTITORE POLVERI

SPECIFICHE

Cannone nebulizzatore semi-automatico per abbattimento polveri

	DF 4500	DF SMART
MASSIMA GITTATA	30 m	13 m
POTENZA	4 kW - 380V	2,2 Kw - 230V
PESO	290 KG	79 KG
PRESSIONE	1 / 4 BAR	1 / 2,5 BAR
CONSUMO ACQUA	22 l/min	8,5 l/min



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.