



# TRATTAMENTO SUPERFICI E PULIZIA

SPRUZZATORI PER VERNICI  
SCARIFICATRICI  
STRIPPATRICE  
MONOSPAZZOLA  
FRATTAZZATRICE  
LEVIGATRICI E CARTEGGIATRICI  
SABBIATRICI  
ASPIRATORI  
IDROPULITRICI  
LAVAPAVIMENTO

**BigRENT**  
NOLEGGIO

## AIRLESS PER VERNICE ELETTRICO

### SPECIFICHE

Pompa per vernice dal design compatto, leggero e facile da trasportare

	ST MAX II
ALIMENTAZIONE	220V - 9A
UGELLO	0,027 mm
PRESSIONE	2,6 l/min



## AIRLESS A MEMBRANA

### SPECIFICHE

Spruzzatore airless elettrico a membrana

	DALI'	GIOTTO
POTENZA	1,1 kW	2,2 kW
PESO	38 kg	66 kg
PRESSIONE	220 bar	220 bar



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## AIRLESS A PISTONI

### SPECIFICHE

Pompa elettrica a pistone utilizzata per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria

	TEK SYSTEM TS021	TEK SYSTEM TS033
POTENZA	0,84 Kw	3 Kw
PESO	14,5 KG	55 KG
PRESSIONE	110 bar	230 bar



## SCARIFICATRICE

### SPECIFICHE

Ideale per l'asportazione del materiale in eccesso e per il trattamento antiscivolo.

ALIMENTAZIONE	benzina
LARGHEZZA DI LAVORO	200 mm
PESO	65 kg
POTENZA	5,2 kW



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SCARIFICATRICE MONOFASE

### SPECIFICHE

Adatta per fresare, irruvidire, sverniciare suoli e pavimentazioni

		TYROLIT FPE200	BREAKER SP200A
ALIMENTAZIONE	220 V	220 V	220 V
LARGHEZZA DI LAVORO	200 mm	200 mm	200 mm
PESO	53 kg	58 kg	64 kg
POTENZA	2,5 Hp	2,2 hp	3 hp



## SCARIFICATRICE TRIFASE

### SPECIFICHE

Adatta per fresare ed irruvidire pavimentazioni e suoli di grandi dimensioni.

ALIMENTAZIONE	400 V
LARGHEZZA DI LAVORO	320 mm
PESO	340 kg
POTENZA	11 kW



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## STRIPPATRICE MONOFASE

### SPECIFICHE

Attrezzatura semovente, ideale per interventi di rimozione sia in ambito civile sia industriale

	BLASTRAC BS 110	TYROLI FRE250
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
LARGHEZZA LAMA	152 mm	250 mm
PESO	170 kg	122 kg
POTENZA	1,5 kW	1,1 kW



## MONOSPAZZOLA

### SPECIFICHE

Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti e per levigare

	MAXITITINA	IPERTITINA	SUPERTITINA
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
DIMENSIONI	50 x 60 x h 80 cm	50 x 60 x h 80 cm	50 x 60 x h 80 cm
PESO	26 kg	46 kg	23 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## LEVIGATRICE ORBITALE

### SPECIFICHE

Levigatrice orbitale elettrica ad uso professionale

PESO	1 kg
ALTEZZA	9,5 cm
DIAMETRO PLATORELLO	125-150 mm



## LEVIGATRICE GIRAFFA

### SPECIFICHE

Levigatrice per muro progettata per un uso intensivo, robusta ed ergonomica

TENSIONE	220 - 240 V
POTENZA	350-450 W
DIAMETRO PLATORELLO	225 mm
PESO	3,5-4,4 kg
LUNGHEZZA	1500-1520 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## LEVIGATRICE PER CLS MONOFASE

### SPECIFICHE

Molatrice per la preparazione delle superfici e la rimozione di residui di collanti, vernici e stucco su pavimenti grandi in calcestruzzo

	TYROLIT FGE250	BREAKER FG250
POTENZA	2,2 kW	2,2 kW
PESO	54 kg	67 kg
LARGHEZZA DI LEVIGATURA	250 mm	250 mm



## LEVIGATRICE PER CLS TRIFASE

### SPECIFICHE

Molatrice per la preparazione delle superfici e la rimozione di residui di collanti, vernici e stucco su pavimenti grandi in calcestruzzo

	PG400SF
POTENZA	4 kW
PESO	110 kg
LARGHEZZA DI LEVIGATURA	400 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## FRESA INTONACO

### SPECIFICHE

Fresatrice per ripulire e pareggiare in totale comfort superfici resistenti

POTENZA	800-1800 W
LARGHEZZA FRESATURA	125-190 mm
PROFONDITA'	6 mm/mx
PESO	5,1-5,7 kg



## SCROSTATORE AD AGHI

### SPECIFICHE

Lo scrostatore ad aghi consente la pulizia di ogni superficie che debba essere trattata

COLPI	3000 giri/min
PRESSIONE	6,3 bar
AGHI	3mm x 180 mm 19 pezzi
CONSUMO D'ARIA	160 l/min
PESO	1,95 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## SABBIATRICE ALTA PRESSIONE

### SPECIFICHE

Adatta per rimozione, pulizia graffiti o murales

	BAMO	KARCHER
PRESSIONE	7,85 bar	3-12 bar
CONSUMO D'ARIA	850 l/min	3-8 m <sup>3</sup> /min
PESO	55 kg	3,4 kg
CAPACITA' SERBATOIO	120 lt	/

	A.C.F. TOPOLINO	A.C.F. SA 50
PRESSIONE	8 bar	8 bar
CONSUMO D'ARIA	250 l/min	250 l/min
PESO	66 kg	66 kg
CAPACITA' SERBATOIO	50 lt	50 lt



## SABBIATRICI BASSA PRESSIONE

### SPECIFICHE

Sabbiatrici adatti per legno, metallo e muratura.

	COLIBRI'
DIMENSIONI	480 x 80 x 280 mm
PESO	5 kg
PRESSIONE	1-5 bar
CONSUMO D'ARIA	300 L/min

	TOPOLINO
DIMENSIONI	500 x 430 x 820 mm
PESO	29 kg
CAPACITA'	18 litri
CONSUMO D'ARIA	500 - 1000 L/min
LUNGHEZZA TUBO SABBIAURA	5 m



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## ASPIRATORE

### SPECIFICHE

Aspiratore ideale per l'aspirazione di polveri

	BOSCH GAS35	HUSQVARNA DE110	AS 2-250 ELCP MILWAUKEE
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V	230 V
POTENZA	1,2 kW	1,1 kW	1,2 kW
PORTATA ARIA	74 L/sec	74 L/sec	74 L/sec
CAPACITA' SERBATOIO	23 L	25 L	25 L
PESO	12,4 kg	25 KG	12 kg

	NORTON CV4E40M	TYROLIT ATTIX 33-2L
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
POTENZA	1,35 kw	1,4 kw
PORTATA ARIA	76 L/sec	75 L/sec
CAPACITA' SERBATOIO	41 L	30 L
PESO	21 KG	14,5 KG



## ASPIRATORE PER LIQUIDI

### SPECIFICHE

Aspira liquidi professionale

	BIEMMEDUE SP804HP	TEK SYSTEM MAXXI II 75-2WD	FLEX VCE 33 L AC
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V	230 V
POTENZA	3,5 kW	1350 w	1,2 kW
PORTATA ARIA	180 L/sec	2280 L/sec	75 L/sec
CAPACITA' SERBATOIO	80 L	75 L	30 L
PESO	27,2 kg	27 kg	15,2 KG



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## ASPIRATORE PER LEVIGATRICI / SCARIFICATORI

### SPECIFICHE

Aspiratore professionale adatto per tutti i tipi di polvere in ambito edile

	BOSCH GAS35	HUSQVARNA
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
POTENZA	1,2 kW	2,4 kw
PORTATA ARIA	74 L/sec	400 m³/h
CAPACITA' SERBATOIO	23 L	50 L
PESO	12,4 kg	47 kg



## IDROPULITRICE MONOFASE ACQUA FREDDA

### SPECIFICHE

Idropulitrice professionale

	KARKER HD5/15C	BIEMMEDUE MAXIMA 130/10
POTENZA	2,8 kW	3 kW
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
PRESSIONE	150 bar	130 bar
TEMPERATURA	60°	40°



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## IDROPULITRICE MONOFASE ACQUA CALDA

### SPECIFICHE

Idropulitrice professionale

	KARKER HDS 5/15U	SIDRA 130/10
POTENZA	2,7 kw	3 kw
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
PRESSIONE	150 bar	130 bar
TEMPERATURA	80°	80°

	ITM HOT STEEL 130/10	BIEMMEDUE SUSETTE
POTENZA	2,3 kw	3,2 kw
ALIMENTAZIONE	230 V	230 V
PRESSIONE	130 bar	110 bar
TEMPERATURA	120°	140°



## IDROPULITRICE TRIFASE ACQUA CALDA

### SPECIFICHE

Idropulitrice professionale

	BIEMMEDUE SUPER PLUS 200 15
POTENZA	7,2 kw
ALIMENTAZIONE	400 V
PRESSIONE	200 bar
TEMPERATURA	140°



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

## PULISCI MATTONI

### SPECIFICHE

Macchina per recuperare mattoni vecchi, pulire tavelle in cotto di recupero e cementine

	MATTONET 220V
TENSIONE	220 V
PESO	63 kg



## LAVASCIUGA PAVIMENTI

### SPECIFICHE

Lavasciuga pavimenti ideale per la pulizia di ambienti medio-piccoli

	HEMERA XL	NILFISK SC401
ALIMENTAZIONE	a batterie	a batterie
CAPACITA' SERBATOIO	10 L	30 L
PESO	36 kg	24 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.